



INOX AISI 304 / AISI 316



Mampara como accesorio adicional
Vitre en verre optionnelle
Glass partition as additional accessory
Divisória como acessório adicional



Tapadera como accesorio adicional
Couvercle optionnel
Cover as additional accessory
Tampa como acessório adicional



Vaciado de aceite al exterior
Vidange extérieur de l'huile
Oil draining outwards
Saída de válvula para óleo



Ruedas para mejor movilidad y limpieza
Roues pour améliorer la mobilité et le nettoyage
Wheels for better mobility & cleaning
Rodas para melhor deslocamento e limpeza



Control intuitivo con conexión independiente de las resistencias
Contrôle intuitif avec connexion indépendante des résistances
Intuitive control with independent connection of resistors
Controle intuitivo com conexão independente das resistências



Termostato digital programable en 2 temperaturas (+/- 1°C)
Thermostat digital programmable en 2 températures (+/- 1°C)
Digital thermostat programmable in 2 temperatures (+/- 1°C)
Termostato digital programável em 2 temperaturas (+/- 1°C)



Control de nivel aceite bajo y termostato secundario de seguridad
Contrôle du niveau bas d'huile et thermostat de sécurité secondaire
Low oil level control and secondary safety thermostat
Controle de baixo nível de óleo e termostato secundário de segurança





FREIDORAS ELÉCTRICAS
CON TERMOSTATO DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



FRITEUSES ÉLECTRIQUES
AVEC THERMOSTAT DIGITAL
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



ELECTRIC DEEP-FRYER
WITH DIGITAL THERMOSTAT
TECHNICAL SPECIFICATIONS




FRITADEIRAS ELÉCTRICAS
COM TERMOSTATO DIGITAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




230V/400V TRI
50/60 Hz

FE18 M630	FE18 M700	FE18 M800	FE30 M800	FE40 M800	FE50 M900
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

10800 W	10800 W	10800 W	12000 W	15000 W	18000 W
	12000 W	12000 W		18000 W	24000 W



ØA	450 mm	585 mm	585 mm	650 mm	690 mm	790 mm
ØB	450 mm	400 mm	400 mm	450 mm	500 mm	600 mm
H	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm



A	630 mm	700 mm	800 mm	800 mm	800 mm	900 mm
B	630 mm	700 mm	800 mm	800 mm	800 mm	900 mm
H	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm



MAX	18 L	18 L	18 L	30 L	40 L	50 L
min	11 L	12 L	12 L	15 L	20 L	25 L



KG	50 Kg	70 Kg	80 Kg	80 Kg	80 Kg	90 Kg
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

POSIBILIDAD DE ADAPTAR VOLTAJES, POTENCIAS Y TAMAÑOS ESPECIALES BAJO PEDIDO
 POSSIBILITÉ D'ADAPTER LA TENSION, LA PUISSANCE ET LA TAILLE SUR COMMANDE
 CHOICE OF VOLTAGE, POWER AND SPECIAL MEASURES ON REQUEST
 POSSIBILIDADE DE ADAPTAR VOLTAGENS, POTÊNCIAS E TAMAÑOS ESPECIAIS SOB PEDIDO